

TABELLE DIMENSIONALI

Diametro interno		Diametro esterno		Spessore	Peso
Nominale	Tolleranza ammessa (mm)	Nominale	Tolleranza ammessa (mm)	(mm)	(Kg/m)
195	- 0.70 / - 1.20	215	± 1.65	10	50.55
		220	± 1.10	12.5	63.96
		225	± 1.20	15	77.68
		230	± 1.20	17.5	91.71
		235	± 1.20	20	106.04
		245	± 1.30	25	135.64
200	- 0.70 / - 1.20	220	± 1.65	10	51.80
		225	± 1.20	12.5	65.60
		230	± 1.20	15	79.60
		235	± 1.20	17.5	93.90
		240	± 1.20	20	108.60
		250	± 1.30	25	138.80
210	- 0.70 / - 1.20	230	± 1.80	10	54.25
		235	± 1.20	12.5	68.59
		240	± 1.20	15	83.23
		245	± 1.30	17.5	98.18
		250	± 1.30	20	113.44
		260	± 1.30	25	144.88
220	- 0.70 / - 1.20	240	± 1.80	10	56.80
		245	± 1.30	12.5	71.70
		250	± 1.30	15	87.00
		255	± 1.30	17.5	102.50
		260	± 1.30	20	118.40
		270	± 1.40	25	151.10
250	- 0.80 / - 1.30	270	± 2.10	10	64.20
		275	± 2.10	12.5	81.00
		280	± 1.40	15	98.10
		285	± 1.50	17.5	115.50
		290	± 1.50	20	133.20
		300	± 1.50	25	169.60

N.B. le tolleranze che regolano il diametro interno, affinché lo stesso risulti idoneo alla finitura, non sono contemplate da norme di prodotto, ma sono soggette a specifici accordi con i produttori, le oscillazioni sono quindi da ritenersi solamente indicative.



Diametro interno		Diametro esterno		Spessore	Peso
Nominale	Tolleranza ammessa (mm)	Nominale	Tolleranza ammessa (mm)	(mm)	(Kg/m)
280	- 0.90 / - 1.40	305	± 2.40	12.5	90.20
		310	± 2.40	15	109.20
		315	± 1.60	17.5	128.40
		320	± 1.60	20	148.00
		330	± 1.70	25	188.00
		225	± 1.20	17.5	89.60
300	- 0.90 / - 1.50	325	± 2.55	12.5	96.40
		330	± 2.55	15	116.60
		335	± 1.70	17.5	137.10
		340	± 1.70	20	157.90
		350	± 1.80	25	200.40
320	- 0.90 / - 1.50	345	± 2.70	12.5	102.50
		350	± 2.70	15	124.00
		355	± 2.70	17.5	145.70
		360	± 1.80	20	167.70
330	- 0.90 / - 1.70	360	± 2.70	15	127.70
		365	± 2.85	17.5	150.00
		370	± 1.90	20	172.70
		380	± 1.90	25	218.90
340	- 0.90 / - 1.70	370	± 2.85	15	131.40
		375	± 2.85	17.5	154.30
		380	± 1.90	20	177.60

N.B. Le tolleranze che regolano il diametro interno, affinché lo stesso risulti idoneo alla finitura, non sono contemplate da norme di prodotto, ma sono soggette a specifici accordi con i produttori, le oscillazioni sono quindi da ritenersi solamente indicative.