

TABELLE DIMENSIONALI

| Diametro interno | | Diametro esterno | Spessore | Peso |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------|--------|
| Nominale | Tolleranza Ammissa H8 (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) |
| 170 | - 0 / + 0.063 | 180** | 5 | 21.58 |
| | | 185 | 7.5 | 32.83 |
| | | 190 | 10 | 44.39 |
| | | 195 | 12.5 | 52.26 |
| | | 200 | 15 | 68.43 |
| 175 | - 0 / + 0.063 | 190 | 7.5 | 33.75 |
| | | 195 | 10 | 45.62 |
| | | 200 | 12.5 | 57.80 |
| | | 205 | 15 | 70.28 |
| 180 | - 0 / + 0.063 | 200 | 10 | 48.30 |
| | | 205 | 12.5 | 59.40 |
| | | 210 | 15 | 72.20 |
| | | 215 | 17.5 | 85.23 |
| | | 220 | 20 | 98.64 |
| 185 | - 0 / + 0.072 | 200 | 7.5 | 35.60 |
| | | 205 | 10 | 59.39 |
| | | 215 | 15 | 73.98 |
| | | 220 | 17.5 | 87.39 |
| 190 | - 0 / + 0.072 | 210 | 10 | 49.32 |
| | | 215 | 12.5 | 62.42 |
| | | 220 | 15 | 75.83 |
| 195 | - 0 / + 0.072 | 210 | 12.5 | 60.88 |
| | | 220 | 12.5 | 63.96 |
| | | 225 | 15 | 77.68 |
| | | 230 | 17.5 | 91.71 |

* Tolleranza ammessa H9

** Tolleranza ammessa H10.



| Diametro interno | | Diametro esterno | Spessore | Peso |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------|--------|
| Nominale | Tolleranza Ammessa H8 (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) |
| 200 | - 0 / + 0.072 | 210** | 5 | 25.28 |
| | | 215 | 7.5 | 30.92 |
| | | 220 | 10 | 51.81 |
| | | 225 | 12.5 | 65.60 |
| | | 235 | 17.5 | 93.90 |
| 210 | - 0 / + 0.072 | 230 | 10 | 54.25 |
| | | 240 | 15 | 83.23 |
| | | 245 | 17.5 | 98.18 |
| 220 | - 0 / + 0.072 | 245 | 12.5 | 71.67 |
| | | 250 | 15 | 86.93 |
| 225 | - 0 / + 0.072 | 245 | 10 | 57.95 |
| 250 | - 0 / + 0.072 | 280 | 15 | 98.03 |

* Tolleranza ammessa H9

** Tolleranza ammessa H10.

N.B. Nella presente tabella vengono riportate solo le dimensioni più usuali; su specifica richiesta è possibile fornire dimensioni e tolleranze diverse da quelle indicate.