

TABELLE DIMENSIONALI

Diametro interno		Diametro esterno	Spessore	Peso
Nominale	Tolleranza Ammessa H8 (mm)	(mm)	(mm)	(Kg/m)
170	- 0 / + 0.063	180**	5	21.58
		185	7.5	32.83
		190	10	44.39
		195	12.5	52.26
		200	15	68.43
175	- 0 / + 0.063	190	7.5	33.75
		195	10	45.62
		200	12.5	57.80
		205	15	70.28
180	- 0 / + 0.063	200	10	48.30
		205	12.5	59.40
		210	15	72.20
		215	17.5	85.23
		220	20	98.64
185	- 0 / + 0.072	200	7.5	35.60
		205	10	59.39
		215	15	73.98
		220	17.5	87.39
190	- 0 / + 0.072	210	10	49.32
		215	12.5	62.42
		220	15	75.83
195	- 0 / + 0.072	210	12.5	60.88
		220	12.5	63.96
		225	15	77.68
		230	17.5	91.71

* Tolleranza ammessa H9

** Tolleranza ammessa H10.



Diametro interno		Diametro esterno	Spessore	Peso
Nominale	Tolleranza Ammessa H8 (mm)	(mm)	(mm)	(Kg/m)
200	- 0 / + 0.072	210**	5	25.28
		215	7.5	30.92
		220	10	51.81
		225	12.5	65.60
		235	17.5	93.90
210	- 0 / + 0.072	230	10	54.25
		240	15	83.23
		245	17.5	98.18
220	- 0 / + 0.072	245	12.5	71.67
		250	15	86.93
225	- 0 / + 0.072	245	10	57.95
250	- 0 / + 0.072	280	15	98.03

* Tolleranza ammessa H9

** Tolleranza ammessa H10.

N.B. Nella presente tabella vengono riportate solo le dimensioni più usuali; su specifica richiesta è possibile fornire dimensioni e tolleranze diverse da quelle indicate.