

PROGRAMMA DI FORNITURA

ACCIAI

La nostra normale scorta di tubi tondi per costruzioni consiste nell'acciaio S355J2H per tubi saldati, formati sia a freddo che a caldo e tubi senza saldatura. Tubi saldati formati a caldo sono disponibili anche in acciaio S235JRH fino al diametro esterno mm 88.9.

Per tubi commerciali la normale scorta disponibile a magazzino è costituita dall'acciaio Gr. B secondo ASTM A106, mentre per tubi portacavi AD-PE "conduit" la normale scorta di magazzino è rappresentata dall'acciaio Fe360.

Altri acciai descritti nel presente catalogo possono essere forniti su richiesta con quantitativo minimo da concordare.

DIMENSIONI

Tutti i diametri e spessori presenti nelle tabelle dimensionali sono da considerarsi normale scorta di magazzino per i rispettivi prodotti.

Dimensioni particolari possono essere fornite su richiesta, è possibile inoltre concordare, su apposito allestimento, tubi con tolleranze ristrette rispetto a quanto stabilito dalle norme di prodotto.

CERTIFICATI E MARCATURE

Ogni fornitura può essere corredata da certificati di prodotto tipo 3.1 secondo EN 10204 relativi al materiale fornito, (tipo 2.2 per tubi AD - PE "Conduit").

Al fine di garantire la rintracciabilità, i tubi senza saldatura per impieghi strutturali ed i tubi portacavi AD-PE "conduit" riportano marcatura a vernice o punzone dello stabilimento produttivo. Tubi tagliati a misura, tubi commerciali e tubi saldati riportano appositi cartellini identificativi.

MARCHIO CE

Tutti i tubi per impieghi strutturali riportano il marchio CE di approvazione relativo ai PRODOTTI DA COSTRUZIONE e vengono fabbricati da produttori i quali, per produzioni a partire dal 01/07/2013, si sono adeguati al REGOLAMENTO EUROPEO 305/2011, entrato in vigore in tale data a sostituzione della DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE.





LUNGHEZZE COMMERCIALI

TUBI SENZA SALDATURA PER IMPIEGHI STRUTTURALI:

lunghezze commerciali da m 4 a m 13.5

TUBI SALDATI PER IMPIEGHI STRUTTURALI:

lunghezze commerciali da m 6 oppure m 12

TUBI COMMERCIALI ED AD-PE "CONDUIT":

lunghezze commerciali di circa m 6.

TAGLIO A MISURA

I tubi commerciali e per impieghi strutturali possono essere forniti in lunghezza fissa richiesta dal cliente, la celerità e qualità del taglio sono garantite da moderni impianti automatici con lama a nastro.

La tolleranza standard sulla lunghezza fissa consiste in $-0/+5$ mm, tolleranze più ristrette possono essere concordate in fase d'ordine.

IMBALLAGGIO

A seconda delle dimensioni, tubi singoli o in fasci chiusi con regge o filo metallico. I tubi tagliati in lunghezza fissa possono essere forniti con fasce ad anello in poliestere per agevolare le operazioni di scarico e movimentazione.

Su richiesta è possibile concordare imballaggi particolari: casse di legno, pallets, ecc.



CONSEGNE

Tramite vettori, su tutto il territorio nazionale.