

PROGRAMMA DI FORNITURA

ACCIAI

La nostra normale scorta di magazzino comprende i seguenti acciai:

- Tubi saldati e senza saldatura per cilindri oleodinamici, grezzi e con interno finito H8 **E355+SR,**
- Tubi senza saldatura per steli **E355+SR**
- Tubi per cilindri idraulici con diametro interno speculare pronti all'impiego. **E355+C**
- Tubi senza saldatura per circuiti oleodinamici e pneumatici **E235+N**

Altri acciai e stati di fornitura possono essere forniti su richiesta con quantitativo minimo da concordare.

LUNGHEZZE

Tubi in lunghezza commerciale:

- Tubi saldati e senza saldatura per cilindri, grezzi o finiti H8 e tubi per steli da 4 m a 12 m
- Tubi saldati per cilindri idraulici con interno speculare pronti all'impiego da 4 m a 12 m
- Tubi per circuiti oleodinamici e pneumatici 6 m

Tubi tagliati in lunghezza fissa richiesta dal cliente.

TAGLIO A MISURA

Tutti i tubi trafilati a freddo, ad eccezione di quelli per circuiti oleodinamici e pneumatici, possono essere forniti tagliati in lunghezza fissa, la celerità e qualità del taglio sono garantite da moderni impianti automatici con lama a nastro.

La tolleranza standard sulla lunghezza fissa consiste in - 0/+ 5 mm, tolleranze più ristrette possono essere concordate in fase d'ordine.

DIMENSIONI

Le dimensioni indicate nelle tabelle dimensionali relative a ciascun prodotto ed in linea generale quelle considerate standard per le relative norme costituiscono la normale disponibilità dal pronto. Eventuali dimensioni particolari o non disponibili possono essere fornite su richiesta. Su appositi allestimenti è inoltre possibile concordare TOLLERANZE DIMENSIONALI RISTRETTE rispetto a quelle stabilite dalle norme di prodotto.





IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene eseguito, a seconda delle dimensioni, a tubi singoli o in fasci chiusi con regge o filo metallico. Tubi per circuiti oleodinamici e pneumatici vengono forniti in fasci chiusi con nastro adesivo o regge metalliche (con protezione) a seconda del peso.

Per agevolare le operazioni di scarico e movimentazione possono essere aggiunte su richiesta fasce ad anello in poliestere. Su richiesta è possibile concordare anche imballaggi particolari tramite casse di legno, pallets, ecc.

CERTIFICATI E MARCATURE

Tutte le forniture possono essere corredate da certificati di prodotto tipo 3.1 in accordo alla norma EN 10204. La rintracciabilità dei prodotti, in accordo alle rispettive norme, è garantita da marcatura a vernice in continuo o da cartellini identificativi.

PROTEZIONI SPECIALI DELLE SUPERFICI

Tubi per circuiti oleodinamici e pneumatici sono disponibili in pronta consegna sia privi di rivestimento che con ELETTRORPLACCATURA bianca priva di Cromo esavalente tipo Zn12/A secondo EN ISO 2081 (resistenza in nebbia salina fino a 192 h).

PROTEZIONI

Tutti i **tubi trafilati a freddo** sono protetti contro la corrosione con olio minerale contenente inibitori dell'ossidazione. I **tubi con diametro interno finito H8** e **tubi per circuiti** sono forniti con estremità chiuse da tappi di plastica.

CONSEGNE

Tramite vettori, su tutto il territorio nazionale.

